

PIT Hegn Sikringshegn type 110 FSC



PVC belagt fletvæv monteret med clips på Akacie naturpæl.

Clips og strammetråd fastholder og stabiliserer fletvævet.

Anvendelse

Sikring af udendørs arealer, institutioner, vandværker, private områder m.fl.
Stolperne nedrammes i jorden.

Materialer

Mellemstolper: Akacie Naturpæle® Robinie FSC certificeret

Hjørnestolper: Akacie Naturpæle® Robinie FSC certificeret

Skråstivere: Varmgalvaniserede rør Ø 42-48 mm. 2,0 mm

Strammetråde: Sintret 3,5 + 4,0 mm. 3 eller 4 rækker

Fletvæv: Efter eget valg:

Galvaniseret fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,5 mm tråd

Galvaniseret fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,0 mm tråd

PVC belagt fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,5/3,0 mm tråd
Grøn eller grå.

PVC belagt fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,0/3,0 mm tråd
Grøn eller grå

Højde: 200, 180, 150, 125 eller 100 cm



sikringshegn.com
PIT Hegn A/S
telefon 6225 1254