

PIT Hegn Sikringshegn type 210 F



Solid firkantet stolpe monteret med clips som fastholder strammetråden. Skråstiverne er med til at stabilisere hegnet.

Anvendelse

Sikring af udendørs arealer, institutioner, vandværker, bilforhandlere, private områder m.m.

Materialer

Mellemstolper: Varmgalvaniserede firkanttrør 40 x 40 mm / 50 x 50 mm

Hjørnestolper: Varmgalvaniserede firkanttrør 50 x 50 mm / 60 x 60 mm

Skråstivere: Varmgalvaniserede rør Ø 42-48 mm. 2,0 mm

Beton: Mellemstolper 30 liter

Hjørnestolper 100-200 liter

Strammetråde: Sintret 3,5 + 4,0 mm. 4 rækker

Fletvæv: Efter eget valg:

Galvaniseret fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,5 mm tråd

Galvaniseret fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,0 mm tråd

PVC belagt fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,5/3,0 mm tråd
Grøn eller grå.

PVC belagt fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,0/3,0 mm tråd
Grøn eller grå

Højde: 210 cm, 180 cm fletvæv + 3 rækker pigtråd



sikringshegn.com
PIT Hegn A/S
telefon 6225 1254