

Områdesikring
El. sikringshegn
Porte og låger
Bomme og pullerter
Automatik
Institutionshegn
Boldbane- og sportsanl.
Smedejern

PIT Hegn Dobbeltport med paneludfyldning type TU 50



Porten kan enten leveres med hængelåsbeslag eller med FIX lås.



Anvendelse

PIT Hegn dobbeltport type TU 50 anvendes ved institutioner, fabrikker, bilforhandlere, vandværker og ved udendørs oplagring.

Kraftig konstruktion med 60 X 60 mm ramme og dobbeltpanel.

Porten er udført i varmgalvaniseret stål.

Leveres med hængelåsbeslag, men kan leveres med FIX lås.

Materialer

Søjler: 80 x 80 mm, 3,0 mm op til 120 x 120 mm, 3,0 mm

Ramme: 60 x 60 mm

Hængsler: Justerbare 30 mm stabelhængsler

Udfyldning: Dobbeltpanel 50 x 200 mm masker

Lås: Hængelåsbeslag eller FIX cylinderlås med rustfrit greb.
Leveres ekskl. cylinder

Ekstra tilbehør

Pigge på toppen. FIX cylinderlås.

Leveres i følgende standard størrelser

Bredde: 300, 400, 500, 600, 700 og 800 cm

Højde: 150, 180 eller 200 cm



sikringshegn.com

PIT Hegn A/S

telefon 6225 1254