

PIT Hegn Svæveport FX-100



Svæveporten kan leveres med eller uden pigge på toppen.

Et solidt styringshjul sørger bl.a. for portens stabilitet.

Porten leveres også i pulverlakeret sort.



sikringshegn.com
PIT Hegn A/S
telefon 6225 1254

Anvendelse

Automatisk eller manuel svæveport til portåbninger op til 8 meter.

FX-100 er konstrueret med lodrette balustre.

Svæveporten er ideel, hvor der ikke er plads til svingporte. Den frit bærende konstruktion fungerer ideelt ved sne, mindre ujævnheder i belægning, klokdæksler m.v.

FX-100 kan leveres med motorautomatik, som kan tilsluttes adgangskontrol, trådløs fjernbetjening, tastatur, nedgravet magnetsløjfe, kortlæser, nøglekontakt m.v.

Se separat produktblad for automatik.

Sikkerhed

Leveres med eller uden pigge på toppen.

Materialer

Galge:	125 x 80 mm
Portramme:	680 x 60 mm
Bundprofil:	Firkant
Udfyldning:	Lodrette balustre Ø 22, 2 mm med 120 mm mellemrum
Fundament:	220 x 90 x 90 cm, armeret beton
Overflade:	Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret sort

Leveres i følgende mål

Højde:	150, 180 cm og 200 cm
Bredde:	Op til 8 meter åbning