

# PIT Hegn Svæveport FX-110



To solide vandrette styringshjul og et større lodret stabiliserer porten, når den er i bevægelse.



## Anvendelse

Automatisk eller manuel svæveport til portåbninger på op til 8 meter.

FX-110 konstrueret med dobbeltpanel udfyldning.

Svæveporten er ideel, hvor der ikke er plads til svingporte. Den frit bærende konstruktion fungerer ideelt ved sne, mindre ujævnheder i belægning, kloakdæksler m.v.

FX-110 kan leveres med motorautomatik, som kan tilsluttes adgangskontrol, trådløs fjernbetjening, tastatur, nedgravet magnetsløjfe, kortlæser, nøglekontakt m.v.

Se separat produktblad for automatik.

## Sikkerhed

Leveres med eller uden pigge på toppen.

## Materialer

Galge:	125 x 80 mm
Portramme:	680 x 60 mm
Bundprofil:	Firkant
Udfyldning:	Dobbelt panel. Masker 50 x 200 mm
Fundament:	220 x 90 x 90 cm, armeret beton
Overflade:	Varmgalvaniseret

## Leveres i følgende mål

Højde:	150 cm, 180 cm og 200 cm
Bredde:	Op til 8 meters åbning



sikringshegn.com  
PIT Hegn A/S  
telefon 6225 1254