

Sikringshegn Type 100

PRODUKTBLAD



Det solide hegn til sikring af udendørs arealer

Bruges ofte til institutioner, vandværker, bilforhandlere, virksomheder off. institutioner mm.

Brug for vejledning? Ring på telefon 6225 1254.

Sikringshegn Type 100

INDUSTRIHEGN

- **Fletvæv**
- Panelhegn
- El-sikring
- Porte og låger
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



Anvendelse

Sikring af udendørs arealer, institutioner, vandværker, bilforhandlere, private områder m.m. Stolperne nedrammes i jorden.

Materialer

Mellemstolper:	Trykimprægnerede stolper NTR-A Ø 80 mm
Hjørnestolper:	Trykimprægnerede stolper NTR-A Ø 140 mm
Stolpeafstand:	300 cm
Skråstivere:	Varmgalvaniserede rør Ø 42-48 mm. 2,0 mm
Strammetråde:	Sintret 3,5 + 4,0 mm. 3 eller 4 rækker
Fletvæv:	Efter eget valg: Galvaniseret, 50 x 50 mm masker, 2,5 mm tråd Galvaniseret, 50 x 50 mm masker, 2,0 mm tråd. Sintret, 50 x 50 mm masker, 2,5/3,0 mm tråd Grøn eller grå. PVC belagt, 50 x 50 mm masker, 2,0/3,0 mm tråd Grøn eller grå
Højde:	200, 180, 150, 125 eller 100 cm

Sikringshegn Type 110 FSC

INDUSTRIHEGN

- **Fletvæv**
- Panelhegn
- El-sikring
- Porte og låger
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



Sikringshegn type 110 FSC

Samme som type 100, men med Akacie Naturpæle® Robinie FSC-certificeret.

Nyttig information

- Solid firkantet stolpe monteret med clips til at fastholde fletvævet.
- Toppen af pælen er lukket med et rørben af plastic.
- Skråstiverne er med til at stabilisere hegnet.

PIT Hegn A/S
Kielbergvej 8
5750 Ringe
Tel. 6225 1254
www.pithegn.dk

Få et tilbud på en færdig løsning

Vi kan være din sparringspartner fra idé til færdigt projekt. Kontakt os for et godt tilbud på opmåling, projektering, materialer samt opsætning.