

Strong Panel Type 1100

PRODUKTBLAD



Det solide hegn til sikring af udendørs arealer

Bruges hvor der kræves ekstra sikkerhed, f.eks. til sikre institutioner, udendørs oplagring, bilforhandlere m.fl.

Brug for vejledning? Ring på telefon 6225 1254.

Strong Panel Type 1100

INDUSTRIHEGN

- Fletvæv
- **Panelhegn**
- El-sikring
- Porte og låger
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



Anvendelse

Sikring af udendørs arealer, hvor der kræves ekstra sikkerhed, institutioner, vandværker, bilforhandlere, private områder m.m.

Materialer

Lodrette tråde:	Ø 6,0 mm
Vandrette tråde:	Ø 8,0 mm
Masker:	50x200 mm
Stolpeafstand:	250 cm.

Stolper: Varmgalvaniserede 60 x 40 mm

Højde: 63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203, 223 og 243 cm.
Kan sammensættes op til 600 cm. i højden

PIT Hegn A/S
Kielbergvej 8
5750 Ringe
Tel. 6225 1254
www.pithegn.dk

Strong Panel Type 1100

INDUSTRIHEGN

- Fletvæv
- **Panelhegn**
- El-sikring
- Porte og låger
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



Nyttig information

- Solid firkantet stolpe monteret med clips til at fastholde fletvævet.
- Toppen af pælen er lukket med et rørben af plastic.
- Skråstiverne er med til at stabilisere hegnet.

PIT Hegn A/S
Kielbergvej 8
5750 Ringe
Tel. 6225 1254
www.pithegn.dk

Få et tilbud på en færdig løsning

Vi kan være din sparringspartner fra idé til færdigt projekt. Kontakt os for et godt tilbud på opmåling, projektering, materialer samt opsætning.