

Panelhegn Type 1300

PRODUKTBLAD



Det solide hegn til sikring af udendørs arealer

Bruges ofte til institutioner, vandværker, bilforhandlere, virksomheder og private områder mm.

Brug for vejledning? Ring på telefon 6225 1254.

Panelhegn Type 1300

INDUSTRIHEGN

- Fletvæv
- **Panelhegn**
- El-sikring
- Porte og låger
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



Anvendelse

PIT Hegn Atlantis panelhegn anvendes til udendørs sikring. F.eks. til boligforeninger, vandværker, parker og private haver. Garden er udført i 4 mm tråd og forstærket med folder for at øge stabiliteten. Stolperne er udført som profilstolper – det fås ikke stærkere!

Materialer

Data

Lodrette tråde:	Ø 5,0 mm
Vandrette tråde:	Ø 5,0 mm
Masker:	50 x 200 mm
Længde:	250 cm.
Stolpe afstand:	250 cm.
Stolper:	Profilstolpe
Udførelse:	Galvaniseret og pulverlakeret sort
Højde:	103, 123, 153, 173, 203, 223 cm

PIT Hegn A/S
Kielbergvej 8
5750 Ringe
Tel. 6225 1254
www.pithegn.dk

Panelhegn Type 1300

INDUSTRIHEGN

- Fletvæv
- **Panelhegn**
- El-sikring
- Porte og låger
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



Nyttig information

- Anvendes i længder á 250 cm. Kan nemt tilskæres.
- Panelerne er forstærket med to eller tre "foldede". Panelerne og stolperne er varmgalvaniseret og efterfølgende pulverlakeret.

PIT Hegn A/S
Kielbergvej 8
5750 Ringe
Tel. 6225 1254
www.pithegn.dk

Få et tilbud på en færdig løsning

Vi kan være din sparringspartner fra idé til færdigt projekt. Kontakt os for et godt tilbud på opmåling, projektering, materialer samt opsætning.