

# Strong Panel Type 1100

PRODUKTBLAD



Det solide hegn til sikring af udendørs arealer

Bruges hvor der kræves ekstra sikkerhed, f.eks. til sikrede institutioner, udendørs oplagring, bilforhandlere m.fl.

Brug for vejledning? Ring på telefon 6225 1254.

# Strong Panel Type 1100

## INDUSTRIHEGN

- Fletvæv
- **Panelhegn**
- El-sikring
- Porte og låger
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



## Anvendelse

Sikring af udendørs arealer, hvor der kræves ekstra sikkerhed, institutioner, vandværker, bilforhandlere, private områder m.m.

## Materialer

Lodrette tråde:	Ø 6,0 mm
Vandrette tråde:	Ø 8,0 mm (dobbelt)
Masker:	50x200 mm
Stolpeafstand:	250 cm.

Stolper: Varmgalvaniserede 60 x 40 mm

Højde: 63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203, 223 og 243 cm.  
Kan sammensættes op til 600 cm. i højden  
Højde fra 243 til 609 cm. vil blive monteret på 60/40 stolper som er dimensioneret til opgaven.

# Strong Panel Type 1100

## INDUSTRIHEGN

- Fletvæv
- **Panelhegn**
- El-sikring
- Porte og låger
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



PIT Hegn A/S  
Kielbergvej 8  
5750 Ringe  
Tel. 6225 1254  
[www.pithegn.dk](http://www.pithegn.dk)

---

### Få et tilbud på en færdig løsning

Vi kan være din sparringspartner fra idé til færdigt projekt. Kontakt os for et godt tilbud på opmåling, projektering, materialer samt opsætning.