

PRODUKTBLAD

Panelhegn til boldbaner



Anvendes typisk til Street boldbanehegn, alm. boldbanehegn og omkring sportspladser mv.



Panelhegn fås i mange forskellige højder afhængigt af, hvad behovet er.

Panelhegn er et stærkt hegn, som anvendes i alt fra boldklubber, skoler og fritidsklubber

Panelhegn anvendes oftest ved fritidsklubber, institutioner og offentlige arealer, hvor der er behov for ekstra højt hegn. Dette gitterhegn er et enkelt og stilrent hegn udført i svejste stålgitre med et stilrent udtryk, som fås i flere farver. Det giver mulighed for at udnytte hegnet til også at give området eller bygningerne et løft i udseendet. Mange kalder det et gitterhegn, galvaniseret hegn eller et stålhegn. Hos PIT Hegn kalder vi panelhegn for Strong panel, da det er et kraftigt hegn med høj sikkerhed og en meget lang levetid.

Panelhegn fås i op til 6 meters højde

Når vi benytter profilstolper, som typisk støbes i jorden, fås det næsten ikke stærkere! Klima, vind og vejr har naturligvis en indvirkning på hegnets levetid, men med et galvaniseret hegn kan du som udgangspunkt forvente op til 20 års levetid. Afhængig af områdets størrelse og anvendelsesmuligheder har vi flere muligheder for en flot og holdbar løsning. Vi tager altid højde for, hvad boldbanen skal kunne holde til. Et boldbanehegn fås i forskellige mål og i op til 6 meters højde. I kan derfor få en skræddersyet løsning, der passer til jeres behov. Vi kan både levere og opsætte hegnet.



Boldbur af pulverlakeret panelhegn med fiskenet



Panelhegn med matchende låge og dobbeltlåge



Tekniske specifikationer

Panelhegn til boldbaner er bygget op af strong panel forneden og sportspaneler for oven. De kraftige paneler kombineret med sportsbeslag, gør denne hegnstype meget anvendelig til indhegning af område med boldspil.

Panelerne:

Strong panel 8/6/8: Lodrette tråde er Ø 6,0 mm
Vandrette dobbelte tråde: Ø 8,0 mm
Maskestørrelse 50x200 mm

Sportspaneler 8/6/8: Lodrette tråde er Ø 6,0 mm
Vandrette dobbelte tråde: Ø 8,0 mm
Maskestørrelse 100x200 mm

Stolper: 395 g. galvanisering pr. m2
275 g. galvanisering pr. m2 samt maling

Stolpe dimension, alle som lukkes med vejrbestandig plastiktop:

Hegnshøjde 306cm:	70x50x2mm
Hegnshøjde 406cm:	80x50x3mm
Hegnshøjde 509cm:	100x50x3mm
Hegnshøjde 609cm:	120x50x4mm

Stolpeafstand: 250 cm

Monteringsbeslag: Sportsbeslag, som er fastgjort med brudsikre bolte. Sportsbeslag er støjreducerende idet, der er plastik afstand stykker mellem panelerne og stolperne.

Højde: 306 – 406 – 509 og 609mm

Varmegalvaniseret: I overensstemmelse med EN ISO 1461: 2000

Farver: Fås som pulverlakeret i alle RAL farver med glans 30, i overensstemmelse med EN 10244-2: 2010)

Garanti: 10 års overfladegaranti på malede paneler

Tilbehør: Mulighed for matchende låger og porte

Drift og vedligehold

**Et hegn bør altid vedligeholdes for at opretholde sikkerheden.
Hos PIT Hegn tilbyder vi service og reparation af hegn efter behov eller med en fast serviceaftale.**

Én gang om året anbefales det at gennemgå hegnet og efterse:

- Beplantning i hegnet vil kunne forkorte levetiden på hegnet
- Der må ikke monteres banner, windbreaker o.l. i hegnet, da det vil påvirke vindmodstanden i en grad, som stolperne ikke er dimensioneret til

Læs mere om service og reparation af hegn og porte på vores hjemmeside: www.pithegn.dk/montagerepservice



Hurtig tilbudsgivning og kvalificeret rådgivning

Vi er aldrig længere end et opkald væk. Har du brug for vejledning eller gode råd om dit næste hegn, er du velkommen til at kontakte os på telefon **6225 1254** eller mail **info@pithegn.dk**

