

PRODUKTBLAD

Skydeport PI-200



Industri skydeport, der egner sig perfekt til alle former for erhvervsmæssig brug.



Skydeport PI-200 monteres ofte ved industribygninger, havne, lufthavne og parkeringspladser.

Skydeport PI-200 er en selvbærende port til især store åbninger og indkørsler

Porten benyttes til sikring af udendørsarealer, bilforhandlere, vandværker, større industriområder mm. Porten fås både i en manuel og en automatisk udgave.

Denne skydeport leveres med en port bredde på op til 12 meter i længden eller kan anvendes sammensætning af to porte, som giver helt op til 24 meter i alt. Skydeporten er ideel til steder, hvor der ikke er plads til svingporte. Konstruktionen er fritbærende, hvilket er fordelagtigt i tilfælde af sne eller ved mindre ujævnheder i belægningen, kloakdæksler osv. Der benyttes kun højt kabinet til PI-200 modellen.

Porten anvendes ofte på steder, hvor arealet foran porten er for lille til at bruge en dobbeltfløjet port, eller hvis der er en bakke foran arealet.

Skydeport PI-200 er sikker i drift og kan betjenes både manuelt og med adgangskontrol/automatik. Porten er CE- og EU mærket, der bekræfter, at bestemmelserne i PN-EN 13241-1-standarden for anvendelser i industrien og beboelsessektoren overholdes.



Galvaniseret skydeport PI-200 med balusterudfyldning.



Skydeport PI-200 fås med skræddersyet port automatik.



Tekniske specifikationer

Skydeport PI-200 er fremstillet af moduler, der sættes sammen med skruer ved hjælp af fastgørelsesanordninger, som er designet og patenteret af WIŚNIOWSKI. I porte, der er over 5.900 mm brede, er fløjen lavet af moduler. Profiler på 100 x 50 mm bruges til at sætte fløjmodulerne sammen, profiler på 120 x 50 mm bruges til bredder på over 10.000 [mm]. Skydeport P-200 fås med forskellig udfyldning og pulverlakering efter ønske.

Udfyldning:	Balusterudfyldning med 25x25 mm rørprofil. Paneludfyldning med 50x200 masker, opbygget af lodrette Ø 6,0 mm tråde og vandrette Ø 8 mm dobbelte tråde.
Bredde:	8 til 12 meter, eller to porte på 12 meter hver, som tilsammen giver en samlet bredde på 24 meter. Specielløsning på port op til 16m kan fås på anmodning.
Højde:	1200 – 2400mm.
Køreskinne:	200 x 155 mm.
Lås (standard):	Locinox med dråbeformet cylinder. Hvis porten vælges med automatik, leveres porten ikke med lås.
Varmegalvaniseret:	Alt jern er varmegalvaniseret i overensstemmelse med EN ISO 1461: 2000.
Farver:	Varmgalvaniseret udgave eller i en galvaniseret og polyestercoatet udgave.
Standard RAL farver er:	RAL 5010, RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, 9005, RAL 9016. Alle i glans 30. Derudover er det muligt at bestille porten i alle former for specialfarver inden for RAL paletten, som ligeledes er varmgalvaniseret inden den males.
Garanti:	10 års overfladegaranti på malede overflader.
Automatik:	Porten kan leveres med automatik i form af Roger motor. Åbne/lukkehastigheden er op til 0,30m/sek. Motorenheden er beregnet til brug i temperaturer fra -20 - +55 grader.
Standarder:	PI 130-Porte er CE mærkede i henhold til direktiverne 2006/95/EF og 2004/108/EF om byggeprodukter og overholder kravene i EN 13241-1-standard.
Tilbehør:	Mulighed for matchende låger, samt dobbelt- og skydeporte.

Drift og vedligehold

En port bør altid vedligeholdes for at opretholde sikkerheden. Desuden er der pålagt et krav for alle danske virksomheder at få et årligt portservice med sigte på at skabe sikre arbejdspladser. Hos PIT Hegn tilbyder vi service og reparation af hegn efter behov eller med en fast serviceaftale.

Som minimum for at vedligeholde lågen bedst muligt, anbefaler vi:

- at smøre lås og bevægelige dele årligt for at sikre en stabil port med lang levetid.
- Der må ikke monteres bander, windbreaker o.l. i lågen, da det vil påvirke vindmodstanden i en grad, som stolperne og hængsler ikke er dimensioneret til.
- at få et årligt portservice af PIT Hegn med mulighed for løbende reparationer, der er med til at forlænge portens levetid.

Læs mere om service og reparation af hegn og porte på vores hjemmeside: www.pithegn.dk/montagerepservice



Hegnsmestrene - det er os.

Med PIT Hegn ved ambolten får du meget mere end et veludført og funktionelt design. Vi leverer porte og hegnsløsninger i standard - eller specialmål fra internationale leverandører eller eget smedeværksted til alt lige fra store entrepriser til private projekter. Gennem med 30+ år har vi opbygget et solidt renommé som samarbejdspartner.

