


PRODUKTBLAD

Skydeport PI-130



Industri skydeport, der egner sig perfekt til alle former for erhvervsmæssig brug.



Skydeport PI-130 egner sig perfekt til det danske vejr og virker upåklageligt uanset årstid

Skydeport PI-130 er en meget populær størrelse skydeport, som fås med forskellige udtryk

Skydeport PI-130 fra PIT Hegn er en selvbærende skydeport til især store indkørsler. Porten benyttes til sikring af udendørsarealer, bilforhandlere, vandværker, større industriområder mm. Porten fås både i en manuel og en automatisk udgave.

Denne skydeport leveres med en port bredde på op til 9 meter i længden eller kan anvendes ved to porte sammen, som giver helt op til 16 meter i alt. Skydeporten er ideel til steder, hvor der ikke er plads til svingporte. Konstruktionen er fritbærende, hvilket er fordelagtigt i tilfælde af sne eller ved mindre ujævnheder i belægningen, kloakdæksler osv.

PI-130 porten har et fritbærende design. Fløjen er fastgjort på en jordskinne på 130 x 115 mm og bevæger sig på slæder, der er monteret på betonfundamentet. Porten glider ca. 110 mm over jorden og rører ikke underlaget.

Skydeport PI-200 er sikker i drift og kan betjenes både manuelt og med adgangskontrol/automatik. Porten er CE- og EU mærket, der bekræfter, at bestemmelserne i PN-EN 13241-1-standarden for anvendelser i industrien og beboelsektoren overholdes.



Skydeport PI-130 til sikring af boligområder



Galvaniseret skydeport PI-130 med paneludfyldning

Tekniske specifikationer

Skydeport PI-130 fås i flere forskellige fyldningsdesign Skydeporten er fremstillet af moduler, der sættes sammen med skruer ved hjælp af fastgørelsesanordninger, som er designet og patenteret af WIŚNIEWSKI. Ved porte med en bredde på over 6.000 mm består fløjen af to moduler. Sektioner på 80 x 40 [mm] bruges til at forbinde fløjmodulerne. Samlingen skrues fast i jordskinnen.

Udfyldning:	Balusterudfyldning med 25x25 mm rørprofil. Paneludfyldning med 50x200 masker, opbygget af lodrette Ø 6,0 mm tråde og vandrette Ø 8 mm dobbelte tråde.
Bredde:	6 til 9 meter, eller to porte på 8 meter hver, som tilsammen giver en samlet bredde på 16 meter.
Højde:	1500 – 2400mm.
Køreskinne:	130 x 115 mm.
Lås (standard):	Locinox med dråbeformet cylinder. Hvis porten vælges med automatik, leveres porten ikke med lås.
Varmegalvaniseret:	Alt jern er varmegalvaniseret i overensstemmelse med EN ISO 1461: 2000.
Farver:	Varmgalvaniseret udgave eller i en galvaniseret og polyestercoatet udgave.
Standard RAL farver er:	RAL 5010, RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, 9005, RAL 9016. Alle i glans 30. Derudover er det muligt at bestille porten i alle former for specialfarver inden for RAL paletten, som ligeledes er varmgalvaniseret inden den males.
Garanti:	10 års overfladegaranti på malede overflader.
Automatik:	Porten kan leveres med automatik i form af Roger motor. Åbne/lukkehastigheden er op til 0,30m/sek. Motorenheden er beregnet til brug i temperaturer fra -20 - +55 grader.
Standarder:	PI 130-Porte er CE mærkede i henhold til direktiverne 2006/95/EF og 2004/108/EF om byggeprodukter og overholder kravene i EN 13241-1-standarden.
Tilbehør:	Mulighed for matchende låger, samt dobbelt- og skydeporte.

Drift og vedligehold

**Et hegn bør altid vedligeholdes for at opretholde sikkerheden.
Hos PIT Hegn tilbyder vi service og reparation af hegn efter behov eller med en fast serviceaftale.**

Som minimum for at vedligeholde lågen bedst muligt, anbefaler vi:

- at smøre lås og bevægelige dele årligt for at sikre en stabil låge med lang levetid.
- Der må ikke monteres bander, windbreaker o.l. i lågen, da det vil påvirke vindmodstanden i en grad, som stolperne og hængsler ikke er dimensioneret til.

Læs mere om service og reparation af hegn og porte på vores hjemmeside: www.pithegn.dk/montagerepservice



Hegnsmestrene - det er os.

Med PIT Hegn ved ambolten får du meget mere end et veludført og funktionelt design. Vi leverer porte og hegnsløsninger i standard - eller specialmål fra internationale leverandører eller eget smedeværksted til alt lige fra store entrepriser til private projekter. Gennem med 30+ år har vi opbygget et solidt renommé som samarbejdspartner.

