

PRODUKTBLAD

SecurityFour



Højsikring af indendørs og udendørs arealer primært til
fængsler, psykiatri, politi og Forsvaret



SecurityFour fås i forskellige højder og designs - og kan tilpasses ethvert areal.

Højsikring med SecurityFour – når kun maksimal sikkerhed er godt nok

PIT Hegns sikringshegn er specielt designet til områder med særligt høje krav til sikkerhed og beskyttelse mod indtrængning. Hegnet tilbyder effektiv sikring mod både overklætrung og gennemtrængning og kan med fordel suppleres med pigtråd for maksimal sikkerhed.

SecurityFour benyttes oftest til fængsler, psykiatriske afdelinger, Forsvaret samt andre offentlige og private områder med særlige sikkerhedskrav.

Til de højeste sikkerhedsniveauer kan hegnet udføres med et ekstra skråudlæg med glatte tråde eller pigtråd, som yderligere besværliggør forcering. For optimal sikring graves hegnet ned i terrænet, hvilket effektivt hindrer undergravning.

Sikringshegnet består af robuste, vandrette og lodrette rundstålsgitre med en maskestørrelse på 12,7 x 76,2 mm (HxB). Gitrene leveres i en standardbredde på 2518 mm og kan tilpasses specifikke behov med forskellige højder og farver efter ønske.

Med PIT Hegns ekspertise inden for hegnsløsninger garanteres en effektiv og holdbar sikringsløsning, der lever op til selv de skrappeste sikkerhedskrav



Sektionsopdeling af gårdhave.



Sikker låge indbygget i hegn.



Tekniske specifikationer

Security Four fås i forskellige styrker og udformninger afhængig af dit behov og ønsker.

Materialer

Konstruktionsprincip:	Vandret Ø4 mm rundstål og lodrette Ø4 mm rundstål danner gitter med maskestørrelse på 12,7 x 76,2 mm.
Bredde:	2515 mm
Standard gitterhøjde:	1207, 1270, 1829, 2007, 2134, 2434, 2705, 2997, 3302, 4204 og 5207 mm.
Montage:	Gitter monteres til stolpe med fladjernsskinne og rustfri M6 og M8 envejskruer. Der monteres skinne i top og bund. Mellem gitter og stolpe kan der monteres 5 mm neoprenliste.
Stolpe:	Firkantstolpe 80x60x2,5 – 120x60x3 mm med gevindbøsninger for gittermontage. Stolperne nedstøbes til frostfri dybde eller boltes til punktfundament pr. 2520 mm.
Overfladebehandling:	Galvaniseret.
Farvemuligheder:	Galvanisering + pulverlakering Standard RAL-farver 7016 – antrasit 6005 – grøn 9005 – sort 9010 – hvid
Tilvalg:	Alle øvrige RAL-farver
Skråudligger:	Hegnet kan leveres med enkelt eller dobbelt skråudlægger efter ønske. Skråudlæg forsynes normalt med 2 mm glatte tråde eller pigtråd. Kan også leveres med Nato pigtåd som galvaniseret eller rustfri.

Drift og vedligehold

**Et hegn bør altid vedligeholdes for at opretholde sikkerheden.
Hos PIT Hegn tilbyder vi service og reparation af hegn efter behov eller med en fast serviceaftale.**

Som minimum for at vedligeholde hegnet bedst muligt, anbefaler vi:

- Beplantning i hegnet vil kunne forkorte levetiden på hegnet.
- Der må ikke monteres bander, windbreaker o.l. i lågen, da det vil påvirke vindmodstanden i en grad, som stolperne og hængsler ikke er dimensioneret til.

Læs mere om service og reparation af hegn og porte på vores hjemmeside: www.pithegn.dk/montagerepservice



Hegnsmestrene - det er os.

Med PIT Hegn ved ambolten får du meget mere end et veludført og funktionelt design. Vi leverer porte og hegnsløsninger i standard - eller specialmål fra internationale leverandører eller eget smedeværksted til alt lige fra store entrepriser til private projekter. Gennem med 30+ år har vi opbygget et solidt renommé som samarbejdspartner.

